

TORNIO CNC COLCHESTER COMBI 6000

Anno di costruzione: 2001
CNC: Fanuc 210i
Certificazione CE



DATI TECNICI DEL PRODUTTORE

Diametro rotante sul banco.	800 mm
Diametro tornibile sul carro.	520 mm
Larghezza guide.	550 mm
Distanza tra le punte.	3000 mm
Corsa slitta trasversale.	400 mm
Larghezza guide carrello.....	280 mm
Altezza dei centri (dal pavimento).	1200 mm
Altezza dei centri (dal letto).	395 mm
Naso mandrino.	Camlock D1-11
Foro del mandrino.	120 mm

NeoTech MT S.r.l.

SEDE LEGALE VIA STROPENI, 12 27029 VIGEVANO (PV) SEDE OPERATIVA VIALE INDUSTRIA 64/4 27025 GAMBOLO' (PV)

TEL+39.0381.939511 FAX. 39.0381.641606 e-mail info@neotechmt.it www.neotechmt.it P. IVA 02065850188 REA 242832 C..S..€60.000,00 i.v.

Mandrino (diametro cuscinetto anteriore)	156 mm
Motore mandrino.	22/26 kW
Velocità del mandrino:	
Gamma bassa (min / costante / P. massima).	15/153/611 giri al 1'
Alta gamma (min / costante / P. massima).	40/375/1500 g/1'
Campo di potenza costante.	4: 1
Velocità di rapido:	
Carenatura aperta (X / Z Assi).	3000/4000 mm / min
Carenatura chiusa (X / Z Assi).	3000/10000 mm / min
Servomotori assi (X / Z Assi).	6/12Nm
Vite a sfere asse X (diametro / passo).	32/5 mm
Spinta asse X (Coppia costante).	3100 N
Vite a sfera asse Z (diametro / passo).	50 / 10mm
Spinta asse Z (Coppia costante).	13300 N
Contropunta:	
Cono Morse	No.6 MT
Contropunta (diametro / corsa).	120/210 mm
Torretta:	
Multifix (formato C) misura 3	
Selezione strumento per tornitura (cambio manuale).25 / 32 mm
Diametro gambo (diametro massimo).40 mm
Refrigerante:	
Capacità.117 litri
Portata pompa.4 Litri / 2,5 bar
Alimentazione elettrica richiesta.	32 kVA
Peso (approssimativo).	6000Kg

I dati riportati sono estratti dal catalogo del costruttore eventuali differenze non sono a noi imputabili.

Neotech MT